



## KÖSTER CT 327 1-C-Silane Primer

Technický list / Číslo výrobku CT 327 005

Vydané: 2022-11-23

**Jednosložkový, flexibilní, UV a povětrnostním vlivům odolný transparentní vrchní tmel bez rozpouštědel pro lehké až střední mechanické a chemické zatížení**

### Spotřeba

400-500 g/m<sup>2</sup> jako základní nátěr, 100-800 g/m<sup>2</sup> jako vrchní nátěr, v závislosti na posypu

### Balení

CT 327 005 5 kg bucket

### Související produkty

KÖSTER CT 227 1C Silane	Prod. code CT 227
KÖSTER Color-Chips	Prod. code CT 429
KÖSTER Resin Roller 250 mm	Prod. code CT 916
KÖSTER Resin Roller 150 mm	Prod. code CT 917
KÖSTER Universal Cleaner	Prod. code X 910 010

Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na výsledcích našeho výzkumu a na našich praktických zkušenostech v této oblasti. Všechny dané údaje o zkoušce jsou průměrné hodnoty, které byly získány za definovaných podmínek. Správné a tím efektivní a úspěšné uplatňování našich produktů nepodléhá naší kontrole. Realizátor je zodpovědný za správné použití při zohlednění specifických podmínek stavby a konečných výsledků stavebního procesu. To může vyžadovat úpravy doporučení uvedených ve standardních případech. Specifikace našich zaměstnanců nebo zástupců, které přesahují specifikace obsažené v tomto technickém pokynu, vyžadují písemné potvrzení. Platné normy pro testování a instalaci, technické pokyny a uznávaná pravidla technologie musí být vždy dodržovány. Záruka se může aplikovat pouze na kvalitu našich výrobků v rámci našich podmínek a nikoli na jejich efektivní a úspěšné použití. Tyto pokyny byly technicky revidovány; všechny předchozí verze jsou neplatné.