



## KÖSTER PU Primer 120

Technický list / Číslo výrobku J 138 250

Vydané: 2023-03-28

### Jednosložkový PU základní nátěr na neporézní povrchy.

#### Charakteristika

KÖSTER PU Primer 120 podporuje přilnavost polyuretanových tmelů k neporézním povrchům, jako je tuhé PVC, hliník, sklo a glazované dlaždice. Základní nátěr rovněž čistí povrch od mastnoty a aktivuje povrch.

Výhody: V případě, že se jedná o nátěrovou hmotu, která se používá na výrobu nátěrových hmot, je třeba ji použít na nátěrové hmoty, které se nacházejí na povrchu:

- Jednosložkový
- Snadno se nanáší
- Silná přilnavost na hořčičných površích
- Rychle schne
- Nízká spotřeba

Translated with [www.DeepL.com/Translator](http://www.DeepL.com/Translator) (free version)

KÖSTER MS-Flexfolie

Kód výrobku W 200

#### Technické údaje

Aplikační teplota nad + 5 °C

Vzhled průhledná kapalina

Doba čekání po aplikaci 10-30 min

Viskozita 15-50 mPa-s

#### Oblasti použití

Jako základní nátěr na nesavé povrchy před použitím KÖSTER PU-Flex 25 a KÖSTER MS-Flexfolie.

#### Podklad

Povrchy musí být čisté, zdravé a suché. Prach, olej, mastnota, staré nátěry, lazury, výkvěty, vosky, formový olej a podobné nečistoty musí být před aplikací očištěny nebo odstraněny. Staré silikonové spoje musí být mechanicky odstraněny a očištěny odstraňovačem silikonu.

#### Aplikace

Pomocí bavlněného hadříku, který nepouští vlákna, rozetřete malé množství KÖSTER PU Primer 120 na povrch a nechte zaschnout. Po úplném zaschnutí základního nátěru ihned naneste tmel.

#### Spotřeba

30 - 50 ml / m<sup>2</sup>

#### Balení

J 138 250

250 ml can

#### Skladování

Původně uzavřené nádoby skladujte při teplotě od +5 °C do +30 °C. Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření, chráňte před vodou a mrazem. Materiál lze skladovat minimálně 12 měsíců.

#### Bezpečnost

Tento výrobek je hořlavý. Skladujte v suchém a dobře větraném prostoru v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zpracování výrobku dodržujte všechny vládní, státní a místní bezpečnostní předpisy.

#### Související produkty

KÖSTER PU-Flex 25

Kód výrobku J 235

Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na výsledcích našeho výzkumu a na našich praktických zkušenostech v této oblasti. Všechny dané údaje o zkoušce jsou průměrné hodnoty, které byly získány za definovaných podmínek. Správné a tím efektivní a úspěšné uplatňování našich produktů nepodléhá naší kontrole. Realizátor je zodpovědný za správné použití při zohlednění specifických podmínek stavby a konečných výsledků stavebního procesu. To může vyžadovat úpravy doporučení uvedených ve standardních případech. Specifikace našich zaměstnanců nebo zástupců, které přesahují specifikace obsažené v tomto technickém pokynu, vyžadují písemné potvrzení. Platné normy pro testování a instalaci, technické pokyny a uznávaná pravidla technologie musí být vždy dodržovány. Záruka se může aplikovat pouze na kvalitu našich výrobků v rámci našich podmínek a nikoli na jejich efektivní a úspěšné použití. Tyto pokyny byly technicky revidovány; všechny předchozí verze jsou neplatné.