



KÖSTER Dachflex

Technický list / Číslo výrobku R 260 020

Vydané: 2022-12-01

Syntetický nátěr bez obsahu rozpouštědel

Spotřeba

0,75 - 1,0 kg / m² na vrstvu; Celková spotřeba 1,5 až 2,0 kg / m²

Balení

R 260 020

20 kg bucket

Související produkty

KÖSTER KB-Pox Adhesive	Prod. code J 120 005
KÖSTER FS Primer 2C	Prod. code J 139 200
KÖSTER Joint Sealant FS-V black	Prod. code J 231
KÖSTER Joint Sealant FS-H black	Prod. code J 232
KÖSTER PU-Flex 25	Prod. code J 235
KÖSTER Joint Tape 20	Prod. code J 820 020
KÖSTER Joint Tape 30	Prod. code J 830 020
KÖSTER Polysil TG 500	Prod. code M 111
KÖSTER Superfleece	Prod. code W 412
KÖSTER Flex Fabric	Prod. code W 450 100
KÖSTER Repair Mortar	Prod. code W 530 025
KÖSTER Repair Mortar Plus	Prod. code W 532 025
KÖSTER Brush for Liquids	Prod. code W 912 001

Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na výsledcích našeho výzkumu a na našich praktických zkušenostech v této oblasti. Všechny dané údaje o zkoušce jsou průměrné hodnoty, které byly získány za definovaných podmínek. Správné a tím efektivní a úspěšné uplatňování našich produktů nepodléhá naší kontrole. Realizátor je zodpovědný za správné použití při zohlednění specifických podmínek stavby a konečných výsledků stavebního procesu. To může vyžadovat úpravy doporučení uvedených ve standardních případech. Specifikace našich zaměstnanců nebo zástupců, které přesahují specifikace obsažené v tomto technickém pokynu, vyžadují písemné potvrzení. Platné normy pro testování a instalaci, technické pokyny a uznávaná pravidla technologie musí být vždy dodržovány. Záruka se může aplikovat pouze na kvalitu našich výrobků v rámci našich podmínek a nikoli na jejich efektivní a úspěšné použití. Tyto pokyny byly technicky revidovány; všechny předchozí verze jsou neplatné.