



KÖSTER TPO SK Primer

Technický list / Číslo výrobku RT 103 012

Vydané: 2023-03-21

Základní nátěr na bázi syntetické pryskyřice pro membrány KÖSTER TPO SK (FR)

Charakteristika

Základní nátěr na bázi syntetické pryskyřice.

Technické údaje

Obsah účinné látky 15 %

Minimální teplota při aplikaci 0 °C

Hustota 0,90 g / cm³

Doba schnutí (+15 °C) cca 20 min.

Oblasti použití

Základní nátěr pro aplikaci fólií KÖSTER TPO SK (FR) vhodný pro různé podklady včetně:

- Bitumen
- Bitumenové střešní fólie s povrchovou úpravou z broušené a drcené břidlice.
- Betónové
- Dřevěné kompozitní materiály, jako jsou OSB desky a desky z námořní překližky
- Problémové podklady (po konzultaci s KÖSTER BAUCHEMIE AG)

Podklad

Podklad musí být zdravý a pevný a nesmí obsahovat látky bránící lepení, jako je prach, mastnota a olej.

Aplikace

Základní nátěr KÖSTER TPO SK se nanáší válečkem nebo štětcem na celý povrch. Před pokládkou membrán KÖSTER TPO SK (FR) musí být základní nátěr zcela suchý.

Spotřeba

cca 200 g/m²

Čištění

Po použití ihned vyčistěte univerzálním čisticím prostředkem KÖSTER.

Balení

RT 103 012

12 l jerrycan

Skladování

V originálně uzavřených obalech lze materiál skladovat minimálně 12 měsíců. Dodržujte předpisy pro skladování hořlavých kapalin.

Bezpečnost

Při zpracování materiálu používejte rukavice a ochranné brýle chránící před rozpouštědly. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Při zpracování materiálu dodržujte všechny vládní, státní a místní bezpečnostní předpisy.

Související produkty

KÖSTER TPO 1.5 SK (FR)

Kód výrobku RT 815 SK (FR)

KÖSTER Universal Cleaner

Kód výrobku X 910 010

Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na výsledcích našeho výzkumu a na našich praktických zkušenostech v této oblasti. Všechny dané údaje o zkoušce jsou průměrné hodnoty, které byly získány za definovaných podmínek. Správné a tím efektivní a úspěšné uplatňování našich produktů nepodléhá naší kontrole. Realizátor je zodpovědný za správné použití při zohlednění specifických podmínek stavby a konečných výsledků stavebního procesu. To může vyžadovat úpravy doporučení uvedených ve standardních případech. Specifikace našich zaměstnanců nebo zástupců, které přesahují specifikace obsažené v tomto technickém pokynu, vyžadují písemné potvrzení. Platné normy pro testování a instalaci, technické pokyny a uznávaná pravidla technologie musí být vždy dodržovány. Záruka se může aplikovat pouze na kvalitu našich výrobků v rámci našich podmínek a nikoli na jejich efektivitu a úspěšné použití. Tyto pokyny byly technicky revidovány; všechny předchozí verze jsou neplatné.