



## KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece

Technický list / Číslo výrobku W 815 015 F

Vydané: 2023-01-02

### Samolepicí páska za studena, fleece laminovaná butylová hydroizolační páska pro přechody membrány KÖSTER KSK na omítku, 1,5 mm x 150 mm.

#### Charakteristika

KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece je butyl/kaučuková, fleece laminovaná hydroizolační páska. Je samolepicí za studena, tloušťka 1,5 mm, s ochrannou fólií na lepicí straně. Materiál lze nanášet přímo z role. Je vysoce odolná proti roztržení, okamžitě voděodolná a díky vrchní straně laminované fleecem je možné ji přelepit omítkou. Základní nátěr před aplikací KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece není nutný.

KÖSTER KSK ALU Strong  
KÖSTER KBE Liquid Film  
KÖSTER Fix-Tape 10 ALU  
KÖSTER KSK ALU 15

Kód výrobku R 817 105 AS  
Kód výrobku W 245  
Kód výrobku W 810 AL  
Kód výrobku W 815 096 A  
L  
Kód výrobku W 815 105  
Kód výrobku X 910 010

#### Technické údaje

Material	Butyl/kaučuk
Šířka	15 cm
Tloušťka	1.5 mm
Teplotní resistance	- 25 °C to + 80 °C
Teplota při aplikaci	+ 5 °C to + 30 °C
μ-hodnota	cca 135,000
Sd-hodnota	cca 203 m

#### Oblasti použití

KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece je určen pro zajištění horních spojů membrán KÖSTER KSK na pevných, čistých, suchých, bezprašných a olejových podkladech.

#### Podklad

Při instalaci hydroizolačních fólií KÖSTER KSK musí být zvolený základní nátěr zvednut nad fólii tak, aby KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece lícoval na horní straně.

Při použití samotné KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece jsou jako základní nátěr vhodné KÖSTER KBE Liquid Film a KÖSTER KSK Primer BL.

#### Aplikace

Po hydroizolaci membránami KÖSTER KSK se na horní konec hydroizolačních membrán připevní KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece, která rovnoměrně pokryje přechod mezi membránami KÖSTER KSK a podkladem. Tímto způsobem lze provést přechod mezi omítkou a hydroizolací. Před aplikací je nutné odstranit ochranný podkladový papír na lepicí straně pásky.

Nanesené pásky pevně přitlačte na podklad pomocí gumového ručního válečku KÖSTER. Laminované rouno na horní straně pásky umožňuje její pokrytí omítkou na zónách rozstříku základů.

#### Čištění

Vyčistěte řezné nástroje pomocí KÖSTER Universal Cleaner.

#### Balení

W 815 015 F 10 m roll

#### Skladování

Materiál skladujte v suchu při teplotách + 5 °C až + 30 °C. Může být skladován po dobu minimálně 1 roku.

#### Související produkty

Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na výsledcích našeho výzkumu a na našich praktických zkušenostech v této oblasti. Všechny dané údaje o zkoušce jsou průměrné hodnoty, které byly získány za definovaných podmínek. Správné a tím efektivní a úspěšné uplatňování našich produktů nepodléhá naší kontrole. Realizátor je zodpovědný za správné použití při zohlednění specifických podmínek stavby a konečných výsledků stavebního procesu. To může vyžadovat úpravy doporučení uvedených ve standardních případech. Specifikace našich zaměstnanců nebo zástupců, které přesahují specifikace obsažené v tomto technickém pokynu, vyžadují písemné potvrzení. Platné normy pro testování a instalaci, technické pokyny a uznávaná pravidla technologie musí být vždy dodržována. Záruka se může aplikovat pouze na kvalitu našich výrobků v rámci našich podmínek a nikoli na jejich efektivní a úspěšné použití. Tyto pokyny byly technicky revidovány; všechny předchozí verze jsou neplatné.